

Configuración específica SMDR: NEC SV8100

En conexiones con equipos NEC SV8100, debe llevarse a cabo la siguiente configuración en la herramienta de administración y configuración, PCPro:

10-12: CD-CP00 Network Setup		
	Configurar la salida de red	
10-20: External Equipment LAN Setup		
	05 - SMDR Output	4141
80-05: SMDR and System Reports Date Format		
	01 - Date Format	'European format(Date/Month/Year)'
35-01: SMDR Options		
	01 - Output port Type	LAN
	02 - Output CTA/CTU EXT	(vacío)
	03 - Header Language	'Spanish'
	04 - Omit digits	0
	05 - Minimum digits	0
	06 - Minimum Duration	0
	07 - Minimum Rig Time	0
	08 - SMDR Format Type	'General Overseas'
35-02: SMDR Output Options		
	01 - Toll Restriction calls	Ok
	02 - PBX Calls	Ok
	03 - Trunk Number/Name	Number
	04 - Daily Summary	Ok
	05 - Weekly Summary	Ok
	06 - Monthly Summary	Ok
	07 - Toll Charge Cost	Ok
	08 - Incoming Calls	Ok
	09 - Extension Number	Number
	10 - All lines Busy (ALB)	No
	11 - Walking Toll Restriction	Ok
	12 - DDI Table Name	Ok
	13 - Caller ID Output DDI	Ok
	14 - Date	Ok
	15 - Caller ID/DDI Number	Caller ID Number
	16 - Trunk Name/Received Dial Received	Dialed Number
	17 - Account Code/Caller ID	Account Code

En el caso de necesitar la operativa de códigos de usuario / cuenta, se deberán modificar PRG14.01.11 (Account Code) y el PRG35.06 definiendo los códigos de cuenta como libres o estrictos/validados